

Ecoline 80W

POULIČNÍ SVÍTIDLO



LEDka
s.r.o.

NL-ECL-540×260-80W-xx-yy

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Model-typ	NL-ECL-540×260-80W-xx-yy
Napájecí napětí	220 V - 240 V
Napájecí zdroj	OSRAM OT90/170-277/1A04DIMLT2E
Celkový příkon svítidla	80 W
Frekvence	50–60 Hz
Účinnost (PF)	0,95
Typ diod	Alder AS-5258WxA2-C2C210-0303
Počet LED	40 ks
Úhel vyzařování	120° / 90° / 60° / 30°
PCB materiál	hliník
Rozměry	540 mm × 260 mm × 185 mm
Hmotnost	4,8 kg
Krytí	IP65
Teplota provozní (tc)	-30° C – +75° C
Teplota okolí (ta)	-30° C – +50° C
Životnost LED (L70)	70 000 h
Index podání barev	Ra>80
Barva svítidla	šedá



VYROBENO V ČR

IP65

IK08

DALI

CLO

ASTRO
DIM

MAINS
DIM

STEP
DIM

CE



Napájecí zdroj je oddělen od LED modulu



Nastavitelný stupeň náklonu

